



UPS

Confiables

Altos rangos de operación

Diseño multifuncional





NV22-RT

Online, Doble Conversión

6 –10 KVA

220V 60Hz

Factor de Potencia: 0.9



Alta Flexibilidad y Última Tecnología

Amplio rango en voltaje de entrada, compatible con ambientes de mala calidad energética.

Tecnología de control digital DSP

Diseño Multifuncional

Diseño Tipo Rack o Tipo Torre

LCD/LED Display

Altos Rangos de Operación

Amplia Frecuencia y Voltaje de Entrada, con lo cual se adapta a una energía de mala calidad.

Factor de Potencia de Salida 0.9

Protección completa contra Sobre Voltaje, Cortocircuito y Sobre Temperatura

NV22-RT				
Modelo	NV22-RT6B	NV22-RT6X	NV22-RT10B	NV22-RT10X
Potencia	6KVA / 5.4KW		10KVA / 9KW	
Voltaje de Operación	220VAC			
Frecuencia	40-70 Hz			
Entrada (2 Fases)				
Voltaje de Entrada	208 / 220 / 230 / 240 VAC			
Factor de Potencia	≥ 0.99			
Salida (2 Fases)				
Voltaje Regulado de Salida	100 / 110 / 115 / 120 / 127 VAC (seleccionable en LCD) ó 208 / 220 / 230 / 240 VAC (seleccionable en LCD)			
Frecuencia Regulada	50/60 Hz ±1%Hz			
Forma de Onda	Sinusoidal Pura			
Factor de Potencia	0.9			
Distorsión de Voltaje	Carga lineal <2%			
Eficiencia	>92%			
Factor de Cresta	3:1			
Características Generales				
Monitoreo	Display LCD			
Comunicación	RS232, SNMP (opcional), USB (opcional)			
Temperatura de Operación	0 - 40° C			
Humedad	20% - 90%			
Peso (kg)	126	66	153	86
Dimensiones (An x P x Al) mm	440 x 580 x 396	440 x 580 x 264	440 x 580 x 396	440 x 580 x 264
Normativa Internacional	IEC			



NOVOA
TECHNOLOGIES

mkt@novoatechnologies.com

