



UPS

Confiables

Altos rangos de operación

Diseño multifuncional





NV33-II

Online, Doble Conversión

10 – 60 KVA

220V 60Hz

Factor de Potencia: 1



Alta Flexibilidad y Última Tecnología

Tecnología de control digital a través de DSP

Cuenta con protección de: baja batería, falla en ventiladores, protecciones internas, falla en baterías, etc.

Auto control de ventiladores conforme a nivel de carga del sistema.

Diseño Multifuncional

Display Touchscreen a color de 5" (opcional)

Tecnología de paralelaje de hasta 6 unidades (N + X)

Diseño Tipo Torre

Manejo inteligente de baterías

Corriente de Carga de Baterías Ajustable desde LCD

Altos Rangos de Operación

Amplia Frecuencia y Voltaje de Entrada, con lo cual se adapta a una energía de mala calidad

Factor de Potencia de 1.0

NV33-II					
Modelo	NV33-II10	NV33-II20	NV33-II30	NV33-II40	NV33-II60
Potencia	10KVA/10KW	20KVA/20KW	30KVA/30KW	40KVA/40KW	60KVA/60KW
Voltaje de Operación	190 / 200 / 208 / 220 V				
Entrada					
Rango Voltaje	208/220V ±25%				
Frecuencia de Entrada	40 - 70 Hz (Auto-Detectable)				
Factor de Potencia	≥ 0.99				
Distorsión Armónica	≤ 5%				
Salida					
Voltaje Regulado	190 / 200 / 208 / 220 V ±1%				
Frecuencia Regulada	50/60 Hz ±0.1%Hz				
Factor de Potencia	1				
Factor de Cresta	3:1				
Distorsión de Voltaje	Carga lineal ≤1%, Carga no lineal ≤5%				
Capacidad de Sobrecarga	102-127% 10 min, 127% - 150% 1 min				
Características Generales					
Eficiencia	≥ 93%; ECO ≥98.5%				
Monitoreo	Display LCD de 5.7"				
Alarmas	Modo Batería, Batería baja, Falla en Ventiladores, etc.				
Comunicación	RS232, RS485, USB, SNMP (opcional)				
Temperatura de Operación	0 - 40° C				
Humedad	0% - 95%				
Ruido	≤ 60 dB				
Peso (kg)	220	224	227	335	340
Dimensiones (An x P x Al) mm	600 x 900 x 1360			600 x 900 x 1600	
Certificación Internacional	IEC61000 / CE				



NOVOA
TECHNOLOGIES

mkt@novoatechnologies.com

