NOVOA TECHNOLOGIES

CATÁLOGO GENERAL

SOLUCIONES EN MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA

NOVOA TECHNOLOGIES

SOBRE **NOSOTROS**

Con sede en A Coruña, España, somos un fabricante español de soluciones energéticas innovadoras a nivel global.

Durante 2017 la compañía abre oficinas para Latinoamérica, creciendo y desarrollando soluciones conforme a las necesidades de nuestros clientes.

Contamos con oficinas y un almacén central en el Estado de México, desde el cual suministramos equipos a lo largo de la República Mexicana.

En el último año, nuestras soluciones nos han posicionado en los proyectos más significativos de la región.

SUBESTACIONES
Media Tensión

NV-MT-V

SUBESTACIÓNDEMEDIATENSIÓNMETACLADCONINTERRUPTOR EN VACÍO

Clase: 12, 24, 40.5 KV
Capacidad: 630 – 5000 A
Frecuencia: 60 Hz
Capacidad de Corto Circuito: Hasta 50 kA
Normativa Internacional: IEC 62271-200 / IEC 62271-100

NV-MT-SF6

SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN SF6

Clase: 12, 24, 40.5 KV
Capacidad: 630 – 1250 A
Frecuencia: 60 Hz
Capacidad de Corto Circuito: Hasta 31.5 kA
Normativa Internacional: IEC 62271-200 / IEC 62271-100

NV-MT-A

SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN AIRE (COMPACTA)

Clase: 12, 24, 40.5 KV Capacidad: 600 A
Frecuencia: 60 Hz
Grado de Protección: NEMA 1 Y NEMA 3R

TRANSFORMADORES

Media Tensión

NV-XMFR

TRANSFORMADOR TIPO SECO DE MEDIA TENSIÓN

Devanados en Resina Epóxica
Capacidad: Hasta 5000 KVA
Grado de Protección: Interior o Exterior
Ventilación: Aire Natural o Aire Forzado
Monitoreo Remoto con Controlador de Temperatura
Normativa Internacional: IEC 60076-11

NV-XMFR-Z

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TIPO ZIG ZAG

Tipo: Seco o Aceite
Clase de tensión: Hasta 40.5 KV
Rango de derivaciones: ±2×2.5%, ±5%
Grupo vectorial: Yyn0, Dyn11
Rango de capacidad: para S11-M, 800-25000kVA

TABLEROS
Baja Tensión

NV-G

TABLERO AUTOSOPORTADO DE BAJA TENSIÓN

Voltaje de Operación: Hasta 800 VAC
Capacidad en Barras: Hasta 6300 A
Grado de Protección: Nema 1, Nema 12, Nema 3R
Accesorios: Medición, Supresor de Picos, Monitoreo,
Compatible con diferentes marcas de Interruptores

NV-S

TABLERO SUBGENERAL DE BAJA TENSIÓN

Voltaje de Operación: Hasta 800 VAC
Capacidad en Barras: Hasta 1200 A
Grado de Protección: Nema 1, Nema 3R
Accesorios: Medición, Supresor de Picos, Monitoreo,
Compatible con diferentes marcas de Interruptores

NV-L

TABLERO DE ALUMBRADO RIEL DIN

Voltaje: 220/127 VAC
Capacidad: Hasta 250 A
Frecuencia: 60 Hz
Polos: 12, 18, 24, 30, 42
Compatible con diferentes marcas de Interruptores

INTERRUPTORES

Baja Tensión

NV-V1

INTERRUPTOR EN VACÍO

Tensión nominal: 12KV - 40.5KV
Corriente nominal: Hasta 5000A
Frecuencia: 50/60Hz

SERIE C

INTERRUPTOR EN AIRE

Número de polos: 3, 4
Corriente nominal: Hasta 6300A
Frecuencia: 50/60Hz
Capacidad de ruptura: 65 - 135 kA

SERIE T

INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA

Número de polos: 2, 3, 4
Corriente nominal: Hasta 1600A
Frecuencia: 50/60Hz
Capacidad de ruptura: 100 kA

SERIE J

INTERRUPTOR RIEL DIN

Número de polos: 1, 2, 3, 4
Corriente nominal: Hasta 80A
Frecuencia: 50/60Hz
Capacidad de ruptura: 10 kA

SERIE G

INTERRUPTOR ENCHUFABLE

Número de polos: 1, 2, 3
Corriente nominal: Hasta 60A
Frecuencia: 50/60 Hz
Capacidad de ruptura: 10 kA

RESPALDO DE ENERGÍA

UPS

MONOFÁSICO

NV11-RT

UPS MONOFÁSICO, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 120V 60Hz
Potencia: 1 - 3 KVA
Factor de Potencia: 0.9

BIFÁSICO

NV22-RT

UPS BIFÁSICO, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 220V 60Hz
Potencia: 6 - 10 KVA
Factor de Potencia: 0.9

RESPALDO DE ENERGÍA

UPS

TRIFÁSICO

NV33-P

UPS TRIFÁSICO, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 220V 60Hz
Potencia: 6 - 30 KVA
Factor de Potencia: 1.0

TRIFÁSICO MODULAR

NV33-MR

UPS TRIFÁSICO MODULAR, MONTAJE EN RACK, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 220V 60Hz
Potencia: 10 - 50 KVA (Módulos 10KVA)
Factor de Potencia: 1.0

NV33-MT

UPS TRIFÁSICO MODULAR, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 220V 60Hz
Potencia: 15 - 2000 KVA (Módulos 15KVA Y 20KVA)
Factor de Potencia: 1.0

RESPALDO DE ENERGÍA
UPS

TRIFÁSICO MODULAR

NV33-MK

UPS TRIFÁSICO MODULAR, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 220V 60Hz
Potencia: 30 - 2000 KVA (Módulos 30KVA)
Factor de Potencia: 1.0

NV33-MT480

UPS TRIFÁSICO MODULAR, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 440/480 V
Potencia: 40 - 1200KVA (Módulos de 40KVA)
Factor de Potencia: 1.0

NV33-480/UL

UPS TRIFÁSICO MODULAR, DOBLE CONVERSIÓN, ONLINE

Voltaje de Operación: 440/480 V
Potencia: 50 - 1500KVA (Módulos de 50KVA)
Factor de Potencia: 1.0

- Garantía de 2 años
- Precios competitivos
- Tiempos record de entrega
- Certificaciones internacionales

SOLICITA UNA COTIZACIÓN AQUÍ

CONTÁCTANOS

55 7083 7238

mkt@novoatechnologies.com