



UPS

Confiables

Altos rangos de operación

Diseño multifuncional





NOVOA
TECHNOLOGIES

NV33-MR

Online, Doble Conversión

10 – 50 KVA

220V 60Hz

Factor de Potencia: 1



Diseño Ideal para Servidores

Diseño Modular, compatible con Racks de 19", ideal para ser integrado en servidores

Diseño de 10KVA en 2U, ahorrando espacio y fácilmente extensible.

El UPS puede ser integrado con gabinete de baterías, Bypass externo de mantenimiento y PDU.

Cuenta con sistema inteligente, el cual dependiendo de la energía utilizada apaga módulos para incrementar la eficiencia del sistema y ahorrar energía.

Pantalla LCD touchscreen

Altos Rangos de Operación

Amplia Frecuencia y Voltaje de Entrada, con lo cual se adapta a una energía de mala calidad

Factor de Potencia de 1.0





Módulos 10KVA

NV33-MR			
Modelo	NV-MR20	NV-MR30	NV33-MR50
Potencia	20KVA/20KW	30KVA/30KW	50KVA/50KW
Módulos de expansión	10KVA/10KW		
Voltaje de Operación	208/220 V		
Frecuencia	40-70Hz		
Entrada			
Rango Voltaje	208/220V ±25%		
THDi	<4%		
Factor de Potencia	≥ 0.99		
Salida			
Voltaje Regulado	208/220V ±1.5%		
Factor de Potencia	0.9		
Distorsión de Voltaje	Carga lineal <1%, Carga no lineal <5.5%		
Capacidad de Sobrecarga	110% 60 min, 125% 10 min, 150% 200 ms		
Características Generales			
Monitoreo	Display LCD		
Comunicación	RS232, SNMP (opcional)		
Temperatura de Operación	0 - 40° C		
Humedad	0% - 95%		
Peso (kg)	55		81
	15.3		
Dimensiones (An x P x Al) mm	485 x 751 x 575		485 x 751 x 1033
	436 x 590 x 85 (2U)		
Normativa Internacional	IEC		



NOVOA

TECHNOLOGIES

mkt@novoatechnologies.com

